

IceTiger

ELEKTRISCHE EISBEARBEITUNGSMASCHINE

Das Kraftpaket für Qualität

Die IceTiger sorgt in kürzester Zeit für perfekte Eisqualität und ist somit die richtige Wahl für Eissport-Disziplinen auf höchstem, internationalem Niveau. Sie ist ideal für Eisfelder bis zu 3.000 m² geeignet. Die IceTiger erfüllt mit Ihrer Ausstattung die höchsten Anforderungen an Komfort und Technik. Das Fahrercockpit ist ergonomisch gestaltet und verfügt über einen proportionalen Joystick und einen 10,4-Zoll Farbdisplay mit Touchscreen.



engo
ice arena equipment



Was ist das Besondere?

- Elektrischer Antrieb: Emissionsfrei, umweltfreundlich und kosteneffizient
- Starke, wartungsfreie Asynchronmotoren und wartungsarme Batterie
- Patentiertes Messer-Schnellwechselsystem und Schneckenwaschsystem
- Ergonomischer Fahrerstand mit Joystick und 10,4 Zoll Bildschirm
- Ice Boost Schneebrecher für Förderschnecken
- Full Auto Systemstart der Arbeitsfunktionen
- Fernwartungssystem Smart Connect für 1 Jahr
- Wassertank in verschiedenen Größen erhältlich (Optional)
- Mit verschiedenen Schlittenbreiten kombinierbar (Optional)
- „Solid Ice“: Modernes Wassersprühsystem (Optional)
- Paket mit Eis-, Reifenwaschsystem und Schneetankspülung (Optional)
- Wasser- und Schneetankverbindung für mehr Kapazität (Optional)
- **NEU:** Hydraulischer Eisfräser mit elektrischer Höhenverstellung (Optional)



Eckdaten

- ☑ Eisflächen bis zu 3.000 m²
- ↔ Maße: 4.000 x 2.420 x 2.300 mm*
- ↙ Hobelbreite: 2.300 mm
- 💧 Volumen Wassertank 1.100 L
- ❄️ Volumen Schneetank 3,6 m³ (Komprimiert 4,2 m³)
- 🔋 Wartungsarme Batterie 80 V 875 Ah
- ⚙️ 5 Asynchronmotoren

*Länge x Breite x Höhe

Technische Spezifikationen

Technische	Spezifikationen
Höhe bei geöffnetem Schneetank	2.970 mm
Höhe mit Fahrerkabine	2.700 mm
Bodenfreiheit	195 mm
Spurbreite	1.790 mm
Achsenabstand	2.000 mm
Gewicht (Standardausstattung ohne Extras)	5.700 kg
Gewicht (geladen)	6.800 kg
Wenderadius	4.500 / 4.350 mm
Max. Geschwindigkeit	13 km/h
Antrieb Förderschnecken	Elektrisch
Pumpendruck Arbeitsaggregate	160 bar
Antrieb	Elektrisch, Allradantrieb mit Servolenkung
Reifen	245/75 x R17,5" bespikete Reifen
Felgen	6,5 x 17,5"
Hydrauliköltank	50 L

💡 engo-Tip

Die meisten Kunden haben ihre IceTiger mit dem Wassersprühsystem Solid Ice, für eine besonders schnelle und effiziente Wasserapplikation, ausgerüstet.