

Technische Daten

Elektrische Eisbearbeitungsmaschine

IceWolf LITHIO
CLASSIC



2.150 mm



4.000 mm

2.100 mm

Beschreibung	engo IceWolf CLASSIC Lithio
Abmessungen (L x B x H)	4000 x 2150 x 2100 mm
Höhe bei geöffnetem Schneetank	2.900 mm
Höhe inklusive Fahrerkabine	2.500 mm
Bodenfreiheit	250 mm
Spurweite	1.430 mm
Achsenabstand	1.975 mm
Leergewicht (hängt von Optionen ab)	3.638 kg
Gewicht beladen	4.638 kg
Wenderadius	4.000/3.650 mm
Max. Geschwindigkeit	13 km/h
Hobelbreite	2.000 mm
Wassertank	1.000 l
Schneetank	3,0 m ³ - 3,6 m ³ komprimiert
Batterie	Lithium batterie 80 V 240 Ah
Antrieb Förderschnecken	Elektromotor
Motor	Elektromotor 80VAC
Antriebsart	Allradantrieb mit Servolenkung
Pumpendruck Arbeitsaggregate	160 bar
Reifen	225 x R16"
Felgen	8,0 x 16"
Hydrauliköltank	70 lt

Technische Änderungen dem Konstrukteur vorbehalten



engo
ice arena equipment

Ausstattung

Beschreibung	engo IceWolf CLASSIC ^{Lithio}
Pat. Messer Schnellwechselsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Pat. Schneckenwaschsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsendschalter für Schneetank und Schlitten	<input checked="" type="checkbox"/>
CAN-BUS System mit SPS Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulische Notfall Handpumpe	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartungsfreie Asynchronmotoren	<input checked="" type="checkbox"/>
Abschlepphaken	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulisch angetriebene Seitenbürste	<input checked="" type="checkbox"/>
Ice Boost Schneebrecher für Förderschnecken	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Anschluss	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfüllsystem mit automatischem Füllstop	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassertank in PE - HD mit Füllmenge 1.000 L	<input checked="" type="checkbox"/>
Schneetank aus Stahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitale Wasserstandsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Servounterstützte Ölbadbremsen	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-Rundumleuchte	<input checked="" type="checkbox"/>
4 LED Frontscheinwerfer und 2 Rückleuchten	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitale Anzeige der hydraulisch einstellbaren Schnitttiefe	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Hobelmesser aus hochlegiertem Stahl mit 45 - 60 Betriebsstunden	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Zoll Farb Display mit Touch Screen	<input checked="" type="checkbox"/>
Autom. Wartungsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulik-Hebel für Arbeitsfunktionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fernwartungssystem "SmartConnect" über W-Lan für 5 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Wischtücher	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenspiegel (beheizt als optional)	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochfrequenzladegerät	<input checked="" type="checkbox"/>
Lithium batterie 80 V 240 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunstleder bezogener, gefederter und verstellbarer Fahrersitz mit Armlehne	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuell einstellbarer Wasserablass	<input checked="" type="checkbox"/>
LED Schneetank Scheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor für Wassertemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulverbeschichteter, rostfreier Schlitten mit einer Hobelbreite von 2.000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliches Lithium-power pack von 120 Ah (bis zu 600 Ah)	opt.
Automatisches, Geschwindigkeitsabhängiges Wassermanagement	opt.
LED Tagfahrlichter	opt.
LED Arbeitsscheinwerfer für Seitenbesen/ Fräser	opt.
Pulverbeschichteter, rostfreier Schlitten mit einer Hobelbreite von 2.150 mm	opt.
Pulverbeschichteter, rostfreier Schlitten mit einer Hobelbreite von 2.300 mm	opt.
Paket aus IWS-WWS-TWS Hochdrucksystem	opt.
NEU: Hydraulischer Bandenfräser mit elektrischer Höhenverstellung	opt.
SolidICE Sprühsystem	opt.
Wassertank aus Edelstahl mit einem Volumen von 1.200 L	opt.
Parksensoren	opt.
Front- und/oder Rückfahrkamera	opt.
Integrierter Laserstrahl als Fahrhilfe	opt.
LED Seiten Blinker Front- und Rückseite	opt.
LED Stroboskop-Scheinwerfer	opt.
Unterbodenbeleuchtung (RGB Farben)	opt.
Verbindung Schnee- und Wassertank	opt.
Wasserfontäne - nur in Kombination mit Tankverbindung	opt.
Sitzheizung Fahrersitz	opt.
Beheizte Kabine mit Colourverglasung, DAB+ Radio und Stereo System	opt.
Werkzeugkiste mit Qualitätswerkzeug	opt.
Bespiktes Reserverad mit Felge oder Chromfelge	opt.
Wagenheber	opt.
Verlängerung des Fernwartungssystems SmartConnect für 1, 5 oder 10 Jahre	opt.
TWS – Schneetankspülung	opt.
IWS – Hochdruck Eiswaschsystem	opt.
WWS – Reifenwaschsystem	opt.

= Standard opt. = optional/extra

* Vorstufe zur Lithiumbatterie mit der Möglichkeit von Zwischenladungen