

# Technische Spezifikationen Eisbearbeitungsmaschine

## IcePuma



1.830 mm



3.500 mm

1.900 mm

### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	3.500 x 1.830 x 1.990 mm
Höhe bei geöffnetem Schneetank	2.800 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Spurweite	1.290 mm
Achsenabstand	1.650 mm
Leergewicht (hängt von Optionen ab)	3.160 Kg
Gewicht beladen	3.660 Kg
Wenderadius	3.700 mm
Max. Geschwindigkeit	13 km/h
Hobelbreite	1.700 mm
Wassertank	500 l
Schneetank	2,2 m <sup>3</sup> (komprimiert 2,8m <sup>3</sup> )
Batterie	wartungsarme Batterie 80V 360Ah
Antrieb Förderschnecken	Hydraulisch
Motor	2 Asynchronmotoren
Antriebsart	elektrisch
Pumpendruck Arbeitsaggregate	160 bar
Reifen	185 x R14"
Felgen	6,0 x 14"
Hydrauliköltank	90 l

### Ausstattung

Pat. Messer Schnellwechselsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Pat. Schneckenwaschsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsenschalter für Schneetank und Schlitten	<input checked="" type="checkbox"/>
CAN-BUS System mit SPS Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulische Notfall Handpumpe	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartungsfreie Asynchronmotoren	<input checked="" type="checkbox"/>
Abschlepphaken	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulisch angetriebene Seitenbürste	<input checked="" type="checkbox"/>
Ice Boost Schneebraker für Förderschnecken	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Anschluss	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfüllsystem mit automatischem Füllstop	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassertank in PE - HD mit Füllmenge 500 L	<input checked="" type="checkbox"/>
Schneetank aus Stahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitale Wasserstandsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulikbremse	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-Rundumleuchte	<input checked="" type="checkbox"/>
2 LED Frontscheinwerfer und 2 Rückleuchten	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Hobelmesser aus hochlegiertem Stahl mit 45 - 60 Betriebsstunden	<input checked="" type="checkbox"/>
4,3 Zoll Farb Display mit Touch Screen	<input checked="" type="checkbox"/>
Autom. Wartungsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulik-Hebel für Arbeitsfunktionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fernwartungssystem "SmartConnect" über W-Lan für 1 Jahr	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Wischtücher	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenspiegel (beheizt als optional)	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitale Anzeige der hydraulisch einstellbaren Schnitttiefe	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochfrequenzladegerät	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartungsarme Batterie 80V 360Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunstleder bezogener, gefederter und verstellbarer Fahrersitz mit Armlehne	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuell einstellbarer Wasserablass	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulverbeschichteter, rostfreier Schlitten mit einer Hobelbreite von 1.700 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Wartungsfreie Batterie* 80V 246Ah inkl. Batterieladegerät	opt.
Leistungsstarke LITHIUM 210Ah Batterie inkl. Batterieladegerät	opt.
Automatisches, Geschwindigkeitsabhängiges Wassermanagement	opt.
Werkzeugkiste mit Qualitätswerkzeug	opt.
Bespanntes Reserverad mit Felge oder Chromfelge	opt.
Verlängerung des Fernwartungssystems SmartConnect für 1, 5 oder 10 Jahre	opt.

Serienmäßig  
opt. Gegen Aufpreis

Technische Änderungen dem Konstrukteur vorbehalten

\*Vorläufer der Lithiumbatterie mit der Möglichkeit von Gelegenheitsladungen

Copyright by engo GmbH 05/2020



**engo**  
ice arena equipment